

DESIGNACIÓN COMERCIAL



BLOQUE 250X120X90 PANAL ACÚSTICO (L-12) · Panal acústico CE (9x12x25)

CLASIFICACIÓN

BLOQUE DE HORMIGÓN ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS 250X120X90 · Categoría II

NORMA DE REFERENCIA

UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 y UNE 127771-3:2008



CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Nominal (mm)			Reales (mm)			Tolerancias (mm)		
Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
250	120	90	251	121	93	D1 ± 3	D1 ± 3	D1 ± 3

Espesor de paredes (mm)	Espesor de tabiquillos (mm)
$\geq 13,0$	$\geq 13,0$

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Resistencia a compresión normalizada, sección bruta f^b (N/mm ²)	Resistencia a compresión normalizada, sección neta f^n (N/mm ²)
10,9	14,4

DENSIDAD	Densidad aparente en seco	1260 ± 126 kg/m ³	Densidad seca absoluta	1680 ± 168 kg/m ³
----------	---------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------

REACCIÓN AL FUEGO	ABSORCIÓN	Aislamiento acústico (dBA)	Peso unitario (kg)
Euroclase A1	No dejar expuesto	55,1	3,7

INFORMACIÓN COMERCIAL ADICIONAL

Unidades palet	Uds./m ²	Uds./ml	Dimensiones palet	Peso total palet (kg)
256	40	4	100 x 120 (cm)	947

Nota: las especificaciones indicadas en esta ficha técnica pueden sufrir modificaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica, así como por motivos de producción. Rogamos comprueben periódicamente la vigencia de las mismas. · NPD: prestación no determinada.